



بازرسی و روغنکاری - SUZUKI GSX 155

اقدامات احتیاطی

در جدول برنامه سرویس های دوره ای زیر وقفه های مورد نیاز جهت انجام سرویس دوره ای نمایش داده شده است . با انجام سرویس های دوره ای در زمان معین شده از موتورسیکلت خود در بالاتریت سطح کیفی در عملکرد و در بهترین شرایط صرفه اقتصادی لذت ببرید. وقفه های زمانی به صورت تعداد ماه و همچنین بصورت مسافتی برای درک بهتر نمایش داده شده است.

توجه : سرویس های دوه ای فشرده تری برای موتورسیکلت هایی که در شرایط سخت تری مورد استفاده قرار می گیرند بایستی اعمال شود .

نکته

I : بازرسی و تمیز کردن، تنظیم کردن ، جایگزین یا در صورت لزوم روان کردن

R : جایگزین

T : سفت کردن

جهت مدل کاربراتوری

۱۲	۶	۱	ماه	دوره تعویض
۸۰۰۰	۴۰۰۰	۱۰۰۰	Km	
I	I		تعویض فیلتر هوا
هر ۱۲۰۰۰ کیلومتر				
T	T		پیچ های لوله آگروز و پایه انباری
I	I	I		فیلرگیری
R	I		شمع
I	I		شلنگ بنزین
R	I	I		فیلتر بنزین
R	R		فیلتر روغن انجین
R	R	R		روغن انجین
I	I	I		میزان آزادی کابل گاز
I	I		میزان آزادی کابل کلاچ
I	I	I		زنجیر
تمیز و روغنکاری در هر ۱۰۰۰ کیلومتر				
I	I	I		ترمزها
I	I		شلنگ ترمز
هر ۴ سال تعویض گردد				
I	I		روغن ترمز
هر ۲ سال تعویض گردد				

I	I	تایرها
I	I	فرمان
I	دو شاخه جلو
I	تعليق عقب
T	T	T	پیچ و مهره های شاسی
روغنکاری هر ۱۰۰۰ کیلومتر			

جهت مدل انژکتوری

۱۲	۶	۱	ماه	دوره تعویض
۸۰۰۰	۴۰۰۰	۱۰۰۰	Km	
I	I	--		تعویض فیلتر هوا
هر ۱۲۰۰۰ کیلومتر				
T	T		پیچ های لوله آگزوز و پایه انباری
I	I	I		فیلرگیری
R	I		شمع
I	I		شلنگ بنزین
R	R		فیلتر روغن انجین
R	R	R		روغن انجین
I	I	I		میزان آزادی کابل گاز
I	I		میزان آزادی کابل کلاچ
I	I	I		زنجریر
تمیز و روغنکاری در هر ۱۰۰۰ کیلومتر				
I	I	I		ترمزها
I	I		شلنگ ترمز
هر ۴ سال تعویض گردد				
I	I		روغن ترمز
هر ۲ سال تعویض گردد				
I	I		تایرها
I	I		فرمان
I		دو شاخه جلو
I		تعليق عقب
T	T	T		پیچ و مهره های شاسی
روغنکاری هر ۱۰۰۰ کیلومتر				